

Mogelijke combinaties van bandbreedte en velgbreedte.



Hookless of straight side velgen mogen alleen worden gecombineerd met TLE/TLR-banden (Tubeless Easy/Tubeless Ready). Ongeacht of deze banden tubeless of met een binnenband worden gebruikt. Deze beperking is van toepassing ongeacht het beoogde gebruik (MTB, gravel/cross, city/tour, racefiets).

Velgbreedte in mm

Bandbreedte van tot [mm]		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31 tot 35	36 tot 40	41 tot 45	46 tot 50	51 tot 76	77 tot 100
20	21	■	■	■																			
22	24	■	■	■	■	■																	
25	27	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
28	28	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
29	31	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
32	34	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
35	36	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
37	39		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
40	41			■	■	■	■	■	■	■	■	■											
42	43			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
44	46			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
47	49			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
50	51			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
52	54			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
55	57					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
58	59					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
60	61					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
62	63					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
64	65							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
66	71									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
72	83										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
84	99																	■	■	■	■	■	■
100	113																			■	■	■	■
114	132																				■	■	■

■ ETRTO Standaard ■ Schwalbe aanbevelingen, additioneel aan de ETRTO standaard

[schwalbe.com/nl/reifenmasse](https://www.schwalbe.com/nl/reifenmasse)

Opmerking: Houd altijd rekening met de specificaties van de velgfabrikant omtrent de maximale luchtdruk en het type band (Tubeless/Tube Type).